

WR 25

IMPULSE RELAY

The Impulse relay WR25; has been designed to be used in various control and signalling circuits. When the relay is energized, the output relay picks up and after expiry of set time it drops off. It is reset by de-energizing. Pick-up and drop-off of the relay can be monitored by two LEDs on the relay front plate. Impulse time can be adjusted by a time button.



TECHNICAL DATA

Nominal Operation Voltages (Un)	24/48/110/220 V _{AC}	(0.8...1.1)(Un)
	24/48/110/220 V _{DC}	(0.8...1.1)(Un)
Standart Impulse Time Range	0,1-1 sec.	
Impulse Time Interval	<50 ms	
Repetition Time Error	±3%	
Number of Contacts	1 Change-over	
Contact Ratings	5 (1) A, 250 V _{AC} , AC1	
Type of Mounting	Inside panel/vertical position, mounting by a screw to the inner side of the panel or on a rail of 35mm	
Enclosure Protection	IP 20	
Dimensions	width × height × depth: 46 mm × 74,2 mm × 105 mm	

CERTIFICATES

- ISO 9001:2015
- ISO 45001:2018
- ISO 14001:2015

WR 25

IMPULS RÖLE

Dema WR25 impuls röle; çeşitli kumanda ve ihbar devrelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir röledir. Enerji verildiğinde çıkış rölesini çektirir, ayarlanan zaman sonunda çekmiş olan röle bırakır. Enerji kesilerek reset yapılır. Rölenin çekmesi ve bırakması ledler ile izlenebilir. İmpuls süresi zaman düğmesi ile ayarlanabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Nominal Çalışma Gerilimi (Un)	24/42/110/220 V _{AC}	(0.8...1.1)(Un)
	24/48/110/220 V _{DC}	(0.8...1.1)(Un)
Standart Impuls Zaman Skalası	0.1-1 s	
Çekme ve Bırakma Zamanları Skalası	<50 ms	
Tekrarlama Zaman Hatası	±%3	
Kontak Sayısı	1 enversör	
Kontak Kapasitesi	5(1)A , 250 V _{AC} , AC1	
Montaj Şekli	Pano içi dik montaj, vidayla pano içine ya da 35 mm'lik raya montaj	
Koruma	IP 20	
Kutu ölçüleri	en × yükseklik × derinlik: 46 mm × 74,2 mm × 105 mm	

SERTİFİKALAR

- ISO 9001:2015
- ISO 45001:2018
- ISO 14001:2015

